

DC12-SERIES

Thermocouple DC12

Ref : 2804

Rev : A



DESCRIPTION

Thermocouple de type K,J,T etc, avec pastille cuivre diamètre 12 épaisseur 0.2 ou 0.5 mm avec câble en soie de verre, tenue en température 350°C avec la possibilité d'ajouter un connecteur compensé miniature ou standard type K,J,T.

Utilisation en surface, compatible avec la Norme 13063-1 essais thermiques. Montage de la soudure chaude en opposition ou cote à cote.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermocouples	K,J,T autres sur demande
Précision	Classe 1 Norme NF EN 60584-2
Code couleur	Selon Norme NF EN 60584-3
Dimensions pastille	Diamètre 12 mm
Epaisseur	0.2 et 0.5 mm
Longueur câble	2 mètres en standard autres sur demande
Température utilisation	350°C autres sur demande
Connectique	Connecteur compensé miniature ou autres sur demande
Câble	Soie de verre K,J,T, monobrin 0.22mm ² ,2x0.5 mm autres sur demande

Exemple: DC12K300MMK

- Type K
- Longueur câble 300 mm
- Pastille cuivre diamètre 12 mm épaisseur 0.5 mm
- Connecteur male miniature de type K



CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : measurex@measurex.fr