

DC-SERIES

Sonde platine Ref DC19P4xx

Ref : 2812

Rev : A



DESCRIPTION

Sonde platine de surface de type PT 100, idéal à positionner avec son support silicone adhésif, utilisation en surface, pastille ronde en silicone de diamètre 18 mm et une épaisseur de 4 mm, réutilisable. Tenue en température -20/65°C, câble d'extension de longueur 2 mètres en standard (téflon non blindé, montage 3 fils)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de PT100	Elément sensible couche mince (ships)
Précision	Classe A Norme NF NF EN 60751 (+/- 0,15°C à 0°C)
Code couleur	Selon Norme NF EN 60584-3
Dimensions embout	Rondelle silicone diameter 19 mm épaisseur 4 mm.
Longueur câble	2 mètres en standard
Type de câble	Téflon non blindé 3 conducteurs, section (0.22mm ²)
Température utilisation	-20/65°C
Connectique	Sur demande spécifique
Option sur demande	Précision de l'élément sensible, longueur du câble,
Fixation	Rondelle adhésive (existe non adhésive)

Exemple: DC19P4

- PT100 de surface 19 mm x 4 mm
- Longueur câble 2 mètres montage 3 fils



CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : mesurex@mesurex.fr