

# Capteur de température de surface aimanté avec ressort de pression

SEA36 K EXT 2M – SEA36T EXT 2M – autres versions sur demande

Ref : FPSEA

Rev : A



## DESCRIPTION

Ce capteur se caractérise par sa facilité de mise en œuvre. La partie aimantée se fixe simplement sur tout support magnétique. Le ressort de rappel interne permet une application directe de l'élément sensible sur la surface où la température doit être mesurée.

## ETENDUES DE MESURE

-40°C à 550°C

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de sonde	THERMOCOUPLE T, K exposée monté sous perles
Raccordement électrique	Câble isolé sous téflon tenue 250°C – 2 m en standard – ressort de renfort en sortie de câble
Classe de tolérance	Classe 1 selon norme NFC 42321 et CEI 584
Tenue à l'arrachement	Aimant Alnico 4.8 Kgf
Dimensions	Aimant Ø32 x 26 Déport de l'élément sensible en fonction de la distance de contact

## CONTACT

### MESUREX

13 Rue des Corroyés  
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : [measurex@measurex.fr](mailto:measurex@measurex.fr)