

INDICATEUR DE TEMPERATURE

Ref : 2153

Rev :

DESCRIPTION

Cet indicateur de température portable pour thermocouple ou pour sonde platine 100 ohms est doté d'un afficheur LCD 3 ½ digit de grande lisibilité. Cette appareil de précision est protégé par une gaine caoutchouc.

Les mesures sont affichées avec une résolution de 1/10°C ou 1°C.



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Signal d'entrée à définir :

- Thermocouple K ou Tou S
- Sonde Platine PT100 (2 ou 3 fils)

Plage de mesure :

- Thermocouple K : -50 à +1300°C (ou autre)
- Thermocouple T : -100 à +400°C (ou autre)
- Sonde Platine PT100 : -50/+800°C (ou autre)
- Thermocouple S : 1750°C

Résolution	0,1°C ou 1°C
Précision	+/-0,5% de la mesure
Affichage	°C ou en °F
Réglage du gain et de l'offset	en face avant
Affichage	3 ½ digit LCD

OPTIONS:

- version différentielle

Indicateur de batterie faible.

Alimentation : Pile 9 V

CONTACT

G.R.D.I.A MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62

Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80

Mail : measurex@measurex.fr