

AFFICHEUR INDICATEUR DE TEMPERATURE

Universel Miniature

Série IN TC 33x75

Ref : I FP 3980

Rev :



DESCRIPTION

La gamme d'afficheurs IN **Mesurex** fournie aux utilisateurs un éventail important de choix pour le contrôle du process. Ces afficheurs ont été conçus pour remplir les conditions du marché de l'HVAC. Ils indiquent la température ou l'humidité dans les process les plus différents avec une très bonne précision. Peu coûteux et facile à mettre en place, ils assurent l'optimisation du process et des coûts. Sa taille réduite est idéale en pupitre, coffret ou boîtier sur mesure, **Mesurex** vous propose de le mettre en boîtier avec les sorties sur embases ou presses étoupes

ETENDUES DE MESURE

NTC	-50 à 120 °C
Pt 100	-50 à 300 °C
Pt 1000	-200 à 530 °C
Thermocouple K	-50 à 1000 °C
Thermocouple K	-50 à 400 °C
Thermocouple T/J	0 à 600 °C



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques principales

- Protection face avant IP 56
- Temps d'échantillonnage 1.5 fois par seconde
- Alimentation 100 à 240 Vac +/-10% ou 12 à 24 Vdc
- Fréquence 50/60Hz
- Consommation 5 VA
- Dimensions 75 x 33 x 2.95 mm (façade)
- Découpe panneau 70 x 29 mm
- Poids 120 g
- Température d'utilisation 0 à 40 °C
- Température de stockage -20 à 60 °C
- Fixation par clips

Précision

0.1 °C étendue -19.9 à 199.9 °C

Sortie Relais

- Sortie 1 Relais SPDT, 1 HP (16A résistif) 250 Vac
- Sortie 2 Relais SPST, 3A (5A résistif) 250 Vac
- Sortie 3 Relais SPST, 3A (5A résistif) 250 Vac

Options

- Interface RS485 avec protocole Modbus RTU
- Alimentation 12 à 24 Vcc

CONTACT

MESUREX
13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62
Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80
Mail : mesurex@mesurex.fr

