

Série LE49K

Thermocouple frottant

Ref: 2240

Rev:



DESCRIPTION

Initialement conçu par MESUREX pour répondre au besoin spécifique d'un client, ce capteur de température avec frotteur s'est révélé très pertinent (facilité de mise en place, très bon temps de réponse et robustesse) et a été intégré à la gamme de produits standards de MESUREX.

En effet, la partie frotteur où est soudé le thermocouple peut être implantée dans la plupart des systèmes en mouvement soumis à un échauffement.

MESUREX est fabricant de capteur sur-mesure, adaptables aux besoins de chaque client. [Contactez-nous.](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capteur à frotteur pour mesure sur disque de frein avec forme de sabot :

- prise de température par pyrocoax en Ø1 mm - longueur 300 mm,
- lamelle souple en inox pour plus de rigidité au capteur,
- fixation par vis Ø5 mm,
- câble d'extension en téflon blindé.
- terminaison par un connecteur miniature de type K selon la norme IEC 584-3
- vis de réglage M3 avec ressort

LE49K	Mesure de surface par frottement
Type	Thermocouple K
Classe de tolérance	Classe 1 selon norme NFC 42321 et CEI 584-3
Tenue en température	-40 à 900°C en pointe
Dimensions	80 mm x 10 mm x 0.5 mm

CONTACT

MESUREX

13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)

Tel: +33 (0) 1 30 41 23 62

Mail: mesurex@mesurex.fr

Web : www.mesurex.fr