## **Série DAO**

### Thermocouple DAO5X30JEXT2M

Ref : 2803 Rev : A



#### **DESCRIPTION**

Thermocouples de type K, J, T, N etc., avec embout, idéal pour une fixation avec vis de diamètre 4,5,6 mm. Il existe aussi une version renforcée avec câble en soie de verre blindé, pour une tenue en température jusqu'à 300°C, et avec la possibilité d'ajouter un connecteur compensé miniature ou standard type K, J, T.

MESUREX est fabricant de capteurs sur-mesure, adaptables aux besoins de chaque client. Contactez-nous.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de thermocouples	K,J,T,N (autre besoin, nous consulter)
Précision	Classe 1 norme NF EN 60584-2
Code couleur	Selon norme NF EN 60584-3
Dimensions embouts	Pour vis diamètre 4,5,6 mm (autre besoin, nous consulter)
Longueur câble	2 mètres en standard
Température utilisation	300°C (autre besoin, nous consulter)
Connectique	Connecteur compensé miniature (autre besoin, nous consulter)
Câble	Soie de verre blindé K, J, T 0.22mm <sup>2</sup> 7x0.2 mm (autre besoin, nous consulter)

Exemple: DAO5X30JEXT2M

Type J

Longueur câble 2 mètres

Pour vis de 5 mm



#### **CONTACT**

MESUREXTel: +33 (0) 1 30 41 23 6213 Rue des CorroyésMail: mesurex@mesurex.fr78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)Web: www.mesurex.fr