Série PNFO

Afficheur portable force

Ref : 2412
Rev : B

DESCRIPTION

Afficheur portable, pour la lecture de pont de jauges, capteur de force, de couple. Son boîtier étanche et robuste permet une utilisation facile et conviviale grâce à un petit menu déroulant sur site ou en laboratoire.

SPECIFICATIONS

PARAMETRE	VALEUR
Entrée capteur	Capteur à jauges (pont Wheatstone)
Impédance du pont	De 90 à 5000 ohms
Alimentation du pont	4.8 à 5.2 volts
Signal	50mV/V maxi
Afficheur	7 ½ digits, affichage direct en Newtons (N)
Fonction spécifique	Mode veille / arrêt automatique/ mémoire
Mémoire	Mémorisation des minis et des maxis
Rafraîchissement	0.5 à 100 fois par seconde
Clavier	6 touches tactiles
Touche ON/OFF/TROUGH	Commutateur ON/OFF
Touche RANGE	Sélection de l'une des deux échelles
Touche PEAK	Affichage de la valeur crête
Touche HOLD	Mémorisation de la valeur
Touche GROSS/NET	Sélection lecture poids brut / poids net
Touche SHUNT CAL	Pour calibration interne
Alimentation	Piles type AA
Autonomie	30h en permanence ou 3500 h en mode veille
Indice de protection	IP 65
Dimensions	90 x 15 x 34 mm
Température de fonctionnement	-10 à +50 °C
Température de stockage	-40 à +65 °C
Poids	250 grammes

CONTACT

MESUREX
13 Rue des Corroyés
78730 Saint Arnoult en Yvelines (France)

Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62
Mail : mesurex@mesurex.fr
Web : www.mesurex.fr